

СЕРИЯ 600


Вертикальные воздушные завесы «Колонны» предназначены для проемов высотой до 2,4 м.

КОЛОННА



IP21

0 1 2 3 Н, м



П6040Е, П6140W, А	5	2,8	2,0	1,6	V, м/с
П6041Е, П6141W, А	6,5	3,5	2,5	2,0	
П6042Е, П6043Е, П6142W, А, П6143W, А	9,0	5,2	3,7	3,0	

«Колонны» предназначены для установки с одной или с двух сторон от проёма, в том числе от вращающихся дверей. Корпус завес изготавливается из глянцевой нержавеющей стали (см. артикул в таблице) или матовой нержавеющей стали или окрашенные см. арт. в конце каталога. Сенсорный пульт управления HL18 в комплекте.



Тип*	Высота, мм	Модель	Артикул	Напряжение, В	Режимы мощности, кВт	Расход воздуха, м³/час	ΔT**, °C	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L***, дБ (А)	Кол-во завес к 1 пульту, шт.
	2060 ∅ 427	КЭВ-12П6040Е	126029	380	*6/12	2000 / 2300 / 2600	14 / 18	71	19,8	200	52	2
		КЭВ-18П6040Е	126030	380	*9/18	2000 / 2300 / 2600	20 / 26	71	29,4	200	52	2
		КЭВ-24П6040Е	126031	380	*13,5/24	2600 / 2900 / 3200	22 / 27	74,5	42,9	306	53	2
	2135 ∅ 517	КЭВ-18П6042Е	126034	380	*9/18	4000 / 4700 / 5400	10 / 13	78,5	29,9	500	63	1
		КЭВ-24П6042Е	126035	380	*12/24	4000 / 4700 / 5400	13 / 17,5	79	42,9	500	63	1
		КЭВ-36П6042Е	126036	380	*18/36	4000 / 4700 / 5400	19,5/26,5	79,5	58	500	63	1
	2360 ∅ 427	КЭВ-18П6041Е	126054	380	*9/18	2300 / 2800 / 3500	15 / 23	73,5	30,3	330	52	2
		КЭВ-24П6041Е	126032	380	*12/24	2300 / 2800 / 3500	20 / 31	74,5	39,8	330	52	2
		КЭВ-30П6041Е	126033	380	*15/30	2300 / 2800 / 3500	25 / 38	74,5	49,4	330	52	2
	2355 ∅ 517	КЭВ-24П6043Е	126051	380	*12/24	4000 / 4700 / 5200	13,5/17,5	91,5	42	750	63	1
		КЭВ-36П6043Е	126037	380	*18/36	4000 / 4700 / 5200	19,5/26,5	92	61	750	63	1
		КЭВ-48П6043Е	126038	380	*30/48	4000 / 4700 / 5200	26 / 35	92,5	79,6	750	63	1
	2060	КЭВ-52П6140W	136011	220	*15,4/24,9	1200 / 1800 / 2400	31 / 38	63,5	0,7	200	50	2
	2135	КЭВ-90П6142W	136013	220	*31,9/44,7	3000 / 4400 / 5100	26 / 31	80	1,2	480	63	1
	2360	КЭВ-60П6141W	136012	220	*27,8/32,4	2650 / 3150 / 3350	28 / 31	74	1,6	330	50	2
	2355	КЭВ-115П6143W	136014	220	*40,5/47,3	4000 / 4800 / 5100	27 / 30	94	3,8	720	60	1
	2060	КЭВ-П6140А	116011	220	-	2000 / 2300 / 2600	-	57,5	0,7	200	52	2
	2135	КЭВ-П6142А	116013	220	-	3000 / 4400 / 5500	-	68,5	1,2	480	63	1
	2360	КЭВ-П6141А	116012	220	-	2300 / 2800 / 3500	-	67	1,6	330	52	2
	2355	КЭВ-П6143А	116014	220	-	3500 / 4500 / 5300	-	85	3,8	750	61	1

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

2060 мм, ∅ 427		КЭВ-52П6140W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	2400	1200	2400	1200	2400	1200	2400	1200	2400	1200	2400	1200
Тепловая мощность	кВт	30,0	18,5	28,0	17,4	25,8	16,0	24,9	15,4	20,0	12,4	11,1	6,7
Подогрев воздуха	°C	37	45	34	43	32	39	31	38	25	30	14	16
Расход воды	л/с	0,10	0,06	0,13	0,08	0,20	0,12	0,27	0,17	0,27	0,17	0,15	0,09
2135 мм, ∅ 517		КЭВ-90П6142W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	5100	3000	5100	3000	5100	3000	5100	3000	5100	3000	5100	3000
Тепловая мощность	кВт	53,8	38,4	50,5	36,1	46,4	33,1	44,7	31,9	36,1	25,7	20,2	14,3
Подогрев воздуха	°C	31	38	29	35	27	32	26	31	21	25	12	14
Расход воды	л/с	0,18	0,13	0,23	0,16	0,36	0,26	0,48	0,34	0,49	0,35	0,27	0,19
2360 мм, ∅ 427		КЭВ-60П6141W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	3350	2650	3350	2650	3350	2650	3350	2650	3350	2650	3350	2650
Тепловая мощность	кВт	39,5	34,0	36,9	31,8	33,7	28,9	32,4	27,8	26,2	22,5	14,8	12,7
Подогрев воздуха	°C	35	38	32	35	30	32	28	31	23	25	13	14
Расход воды	л/с	0,13	0,12	0,17	0,14	0,26	0,22	0,35	0,30	0,35	0,30	0,20	0,17
2355 мм, ∅ 517		КЭВ-115П6143W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	5100	4000	5100	4000	5100	4000	5100	4000	5100	4000	5100	4000
Тепловая мощность	кВт	57,5	49,4	53,8	46,2	49,1	42,1	47,3	40,5	38,2	32,7	21,6	18,5
Подогрев воздуха	°C	33	36	31	34	28	31	27	30	22	24	13	14
Расход воды	л/с	0,20	0,17	0,24	0,21	0,38	0,33	0,51	0,44	0,51	0,44	0,29	0,25

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).

*** Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.