

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ОФИСНЫЕ СЕРИЯ СЕ



Назначение

Для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.

Монтаж

Предназначены для напольной установки, не допускается установка под углом.

Управление

В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении от +5 °С до +40 °С. В модели КЭВ-2С51Е установлен нагревательный РТС-элемент, обеспечивающий саморегулирование потребляемой мощности.

Габариты ДхШхВ, мм	Модель	Артикул	Режимы мощности, кВт*	Расход воздуха, м³/час	ΔТ, °С**	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L***, дБ (А)
177x189x194	КЭВ-2С51Е	221001	1 / 2	100	30 / 60	2,36	9,7	20	29
360x260x270	КЭВ-2С31Е	221002	*/ 1 / 2	400	7 / 15	4,8	9,1	25	30
	КЭВ-3С31Е	221004	*/ 2 / 3	350	17 / 25	4,8	13,7	25	30
194x220x307	КЭВ-2С41Е	221003	0,65/ 1,3 / 2	170	*/ 35	4,15	9,8	25	31
294x271x421	КЭВ-3С41Е	221005	*/ 1,5 / 3	470	10 / 19	5,8	14,6	30	30
	КЭВ-4С41Е	221007	*/ 2,66 / 4	470	17 / 25	6,2	19,4	30	30
	КЭВ-4С40Е	221006	*/ 2 / 4	470	13 / 25	6,2	6,7	30	30
348x347x461	КЭВ-6С41Е	222008	*/ 3 / 6	670	13 / 27	9	29	52	42
	КЭВ-6С40Е	221009	*/ 3 / 6	670	13 / 27	9	9,9	52	42
	КЭВ-9С40Е	221010	*/ 4,5 / 9	670	20 / 40	9	14,7	52	44
357x399x528	КЭВ-12С40Е	221012	*/ 4 / 8 / 12	1250	*/ 29	14,4	19,5	95	48
	КЭВ-15С40Е	221011	*/ 5 / 10 / 15	1250	*/ 36	14,4	24,3	95	48
	КЭВ-18С40Е	221013	*/ 9 / 18	1350	20 / 40	15,5	29,1	95	48

* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных.

** ΔТ - Подогрев при максимальном расходе воздуха и 50% / 100% тепловой мощности.

*** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

Модельный ряд тепловентиляторов КЭВ с электрическим источником тепла, серия СЕ

